SO HÄLT ES.

Wer vor dem Streichen Oberflächen richtig schützt, spart später Zeit beim Reinigen. Für besonders gutes Gelingen gibt es ein paar einfache, aber nützliche Hinweise.

1. OBERFLÄCHEN PRÜFEN

Roxolid Klebeprodukte halten besonders gut auf trockenen und sauberen Oberflächen. Testen Sie die Verklebung an einer möglichst unsichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass das Klebeband für die Oberfläche geeignet ist: Klebeband andrücken, kurz warten und schließlich mit einem Ruck wieder abziehen. Tipp: Kunst- und Naturstein sollten generell nicht abgeklebt, sondern abgedeckt werden. Unbehandelte Holzoberflächen bieten meist keine ausreichende Haftung für Klebebänder.

2. ABKLEBEARBEITEN DURCHFÜHREN

Damit auch alles haftet, muss das Klebeband fest angedrückt werden. Die Temperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

3. NACH DEM STREICHEN

Ist die Farbe einmal angetrocknet, kann das Klebeband langsam im stumpfen Winkel entfernt werden. Aber nicht zu lange warten: Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer lässt sich das Band ablösen.

ROXOLID HÄLT, WAS ES VERSPRICHT.

Solide wie ein Fels, stark wie ein Nashorn: Roxolid Klebeprodukte verrückt nichts. Ob Abkleben, Montieren oder Reparieren – für alles gibt es die richtige Lösung.

STARKE ARGUMENTE:

- **von Profis für Profis entwickelt und dabei stets projekt- und anwendungsbezogen**
- **Qualität und Ergebnis stehen im Vordergrund**
- **für einfache Anwendung wird gesorgt: z. B. durch gute Einreiß- und Ablösbarkeit und leichtes und geräuscharmes Abrollen**
- **kontinuierliche Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfinstitute**

COPYRIGHT / IMPRESSUM

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für eventuell vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Weitere Informationen unter:
www.hornbach.de/roxolid

Hornbach Baumarkt AG
76878 Bornheim Pfalz

ROXOLID

DAS HÄLT.

Stand/as of 10/2015

ABKLEBEN

FARBEN KLARE GRENZEN SETZEN.

MIT ROXOLID TAPES ZUM ABKLEBEN.

DAS HÄLT.

FINELINE TAPE

FÜR BESONDERS SCHARFE FARBKANTEN.

EIGENSCHAFTEN:
- kein Unterlaufen von Farbe
- gute Haftung und Reißfestigkeit auf vielen Oberflächen
- rückstandslos entfernbar (Innenbereich 3 Monate, Außenbereich 6 Wochen)
- besonders zum Abkleben gerader Kanten geeignet
- sehr hohe Nassfestigkeit
- geeignet für den Innen- und Außenbereich

ANWENDUNG:
- Übergänge zu Decken, Fußleisten und bei Farbwechseln etc.
- glatte und leicht raue Untergründe
- Raufaser, Holz, Kunststoff, Fliesen, Metall, Glas, Tapeten, Feinputz etc.

MASSE:
18 mm x 50 m
30 mm x 50 m
48 mm x 50 m

FINELINE TAPE CORNER

FÜR ECKEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:
- selbstklebende Ecken aus verstärktem, UV-beständigem Spezialpapier
- rückstandslos entfernbar (Innenbereich 3 Monate, Außenbereich 6 Wochen)

ANWENDUNG:
- Fenster
- Türen
- Raumecken

SENSITIVE TAPE

FÜR EMPFINDLICHE UNTERGRÜNDE IM INNENBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:
- besonders schonender Kleber
- geringe Klebekraft und damit leicht wieder ablösbar
- verhindert das Unterlaufen von Farbe
- 8 Wochen rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:
- Tapeten
- Bordüren
- Holz lackiert/lasiert

MASSE:
25 mm x 50 m

PVC MASKING TAPE

SPEZIELL FÜR PUTZARBEITEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:
- quergerilltes PVC-Schutzband
- widerstandsfähig und anschmiegsam
- leicht abtrennbar
- 3 Wochen rückstandslos entfernbar
- perfekt für Putzarbeiten
- in weiß und orange

ANWENDUNG:
- Kunststoff
- Alu-Rahmen (Fenster, Türen)
- Metall (Geländer, Fensterbänke)

MASSE:
30 mm x 33 m
50 mm x 33 m

MASKING TAPE

FÜR EINFACHE ABKLEBEARBEITEN AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN IM INNENBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:
- leicht gekrepptes Band
- gute Klebekraft und gutes Haftvermögen
- gute Imprägnierung
- mindestens 5 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:
- glatte und leicht raue Untergründe im Innenbereich
- Türen und Heizkörper
- raue unbeschichtete Hölzer, Kunststoff, glasierte Fliesen, Metall, Glas, Feinputz etc.

MASSE:
18 mm x 50 m
30 mm x 50 m
48 mm x 50 m

MASKER

ABKLEBEN UND ABDECKEN IN EINEM SCHRITT.

EIGENSCHAFTEN:
- umweltfreundliche PE-Folie mit Klebeband
- eigenständiges Anschmiegen durch statische Aufladung
- 5 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:
- Möbel
- Fenster, Türen
- Einbauküchen
- Heizkörper etc.

MASSE:
55 cm x 33 m
140 cm x 33 m
270 cm x 25 m

MASKER OUTDOOR

ZUM SCHUTZ GROSSER FLÄCHEN IM AUSSENBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:
- umweltfreundliche PE-Folie mit Klebeband
- eigenständiges Anschmiegen durch statische Aufladung
- 10 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:
- Fenster, Türen
- Sockel
- Mauern etc.

MASSE:
110 cm x 20 m