

baufan® Streichkalk ist ein wasserverdünnbares, umweltschonendes, rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.

- ▲ **gebrauchsfertig, gut deckend, für innen, schimmelwidrig**
- ▲ **hoher Weißgrad, wischfest, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend**

Anwendungsbereich:

baufan® Streichkalk ist ein rein mineralisches Anstrichmittel, bildet nach Trocknung eine wischfeste Oberfläche, und ist besonders bei denkmalschutzgerechten Einsatzgebieten anwendbar. Geeignete Untergründe sind alle kalk- und zementhaltigen Putze und Anstriche.

Inhaltsstoffe: (Produktdeklaration nach VdL – RL 01)

Weißkalkhydrat, Wasser, Cellulosederivat

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Bei sandenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit baufan® Silikat-Fixativ. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Weitere Informationen können unter der Tel.-Nr.: 0341/44655-0 erfragt werden.

Verarbeitung:

1. baufan® Streichkalk gut aufrühren und als Voranstrich ggf. bis 15% mit Wasser verdünnen. In der Regel genügt ein unverdünnter Deckanstrich. Abtönbar bis max. 4% mit Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen).
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten (außer Airless) erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

baufan® Streichkalk lässt sich wieder problemlos mit dem gleichen Material überstreichen. Vor dem Auftrag anderer Beschichtungsarten sollte baufan® Streichkalk grundsätzlich abgewaschen bzw. abgebürstet werden.

Sicherheitshinweise:



Kennzeichnung: Ätzend / ! - Gefahr.
Enthält Calciumhydroxid (Kalkhydrat) und ist alkalisch. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de oder unter info@baufan.de.



Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggigaktiven Substanzen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40//M-DF01

Verbrauch:

je nach Untergrund ▶ ab 150 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

100011	110	x	2,5 l	PE-Eimer
100028	64	x	5,0 l	PE-Eimer
100035	40	x	10,0 l	PE-Eimer