

baufan® Latex-Bindemittel ist eine hoch konzentrierte, wasserverdünnbare Kunstharz-Dispersion. Sie ergibt nach Trocknung transparente, seidenglänzende und scheuerbeständige Beschichtungen.

- ▲ für die Versiegelung von Tapeten
- ▲ milchtrüb, tropfgehemmt, lösungsmittelfrei
- ▲ auch zur Verbesserung von Kalk- und Leimfarben

Anwendungsbereich:

baufan® Latex-Bindemittel dient als Zusatz zu Leimfarben und Tapetenkleistern zwecks Verbesserung der Haft- und Wischfestigkeit. Auch zum Überstreichen von Tapeten zur Erzielung von scheuerbeständigen Oberflächen.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. baufan® Latex-Bindemittel gut aufrühren.
2. Das Produkt der fertig eingerührten Farbe hinzufügen, wobei die Wassermenge für den Farbansatz um ca. 10% zu reduzieren ist. Zum Versiegeln von Tapeten baufan® Latex-Bindemittel nicht verdünnen.
3. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung!

Für die Verbesserung von Kalk- und Leimfarben die zum Anrühren benötigte Wassermenge um ca. 10% reduzieren und durch baufan® Latex-Bindemittel ersetzen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Verbrauch:

Versiegelung ➤ ab 150 ml/m²
 Leimzusatz ➤ ca. 750 ml/4 ltr. Leim
 Farbzusatz ➤ ca. 1 ltr./10 ltr. Farbe



Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
 (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
 VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

100103	8	x	750 ml	PE-Dose
100127	110	x	2,5 l	PE-Eimer
100141	64	x	5,0 l	PE-Eimer
100165	40	x	10,0 l	PE-Eimer