

baufan® Holzkitt ist eine lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, pastöse Füllmasse auf Basis einer Kunstharz-Dispersion.

- ▲ naturfarben, gebrauchsfertig, für innen und außen
- ▲ schnell trocknend, geruchsneutral, abtönbar mit Volltonfarben

Anwendungsbereich:

Zum Füllen und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen, Schlitzern, beschädigten Kanten an Fenstern, Türen, Stufen, Möbeln und anderen Gegenständen aus Holz.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung:

1. baufan® Holzkitt vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel, Kelle u.ä.
3. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nach Durchtrocknung lässt sich baufan® Holzkitt leicht mechanisch bearbeiten (schleifen, bohren) sowie mit Beizen und Farben behandeln. Vor dem Beizen wird empfohlen, die Oberfläche etwas anzuschleifen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Trocknungszeit:

ca. 24 Stunden

Verbrauch:

je mm Schichtdicke ► ca. 1,4 kg/m²



Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsgröße:

11	x	200 g	Blech-Dose
6	x	1,0 kg	Blech-Dose