

**baufan® Alles-Spachtel ist eine wasserverdünnbare, pastöse Spachtelmasse auf Basis einer Kunstharz-Dispersion und trocknet bis 3 mm Schichtdicke rissfrei auf.**

- ▲ gebrauchsfertig, sehr gut schleifbar, für innen
- ▲ weiß, schnell trocknend, leichte Verarbeitung
- ▲ geruchsneutral, kein Nachrollen, lösungsmittelfrei

### Anwendungsbereich:

Zum Ausgleichen von kleinen Unebenheiten auf Putz, Beton und Gipskartonplatten. Auch auf Naturholz, Spanplatten, Sperrholzplatten, Tischlerplatten u.ä. verwendbar. Nach dem Schleifen idealer, lackierfähiger Untergrund.

### Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

### Untergrundvorbereitung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

### Verarbeitung:

1. baufan® Alles-Spachtel vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Kelle. Bei dickeren Schichten mehrfach auftragen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

baufan® Alles-Spachtel lässt sich nach Durchtrocknung leicht schleifen.

### Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

### Verbrauch:

je mm Schichtdicke ► ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>

### Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



### Trocknungszeit:

ca. 1 – 2 Stunden

### Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

### Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmas- senabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfall- schlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruch- abfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

### Verpackungsgröße:

6	x	500 g	PE-Dose
6	x	1,0 kg	PE-Dose