

**Balkontür-  
schnäpper  
mit Griff weiß**

**ARON** ®

### Montageanleitung:

- 1. Türflügel:** Tür öffnen.
- 2. Türflügel:** Eine Schraube auf Höhe des Griffsitzes aus dem Fenstergetriebe entfernen.
- 3. Türflügel:** Am frei gewordenen Befestigungspunkt den beiliegenden Kunststoffzapfen mit der ausgedrehten Schraube auf das Getriebe schrauben.
- 4. Türrahmen:** Die Mitte des Kunststoffzapfens mit einem Bleistift auf den Türrahmen übertragen.
- 5. Türrahmen:** Den Balkontürschnäpper mittig zur Bleistiftmarkierung in den Türrahmen legen und mit 2 Schrauben (4,0x30 mm) anschrauben.  
Die Federklemme muss offen nach innen zeigen.
- 6. Türflügel:** Den Balkontürgriff außen, an einer beliebigen Stelle aufschrauben (3,5x16 mm).

### Inhalt:

- 1 Stück Balkontürschnäpper
- 1 Stück Gegenstück
- 1 Stück Balkontürgriff
- 3 Stück Schraube 4,0x30 mm
- 3 Stück Schraube 3,5x16 mm

**Art-Nr.: 7256978**

**Manufactured for  
Hornbach Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany  
www.hornbach.com**

**ARON**  <sup>®</sup>  
WILLKOMMEN ZUHAUSE

**Balkontürschnäpper  
mit Griff weiß**



4 002534 196606