

Technisches Merkblatt



HORNBACH StyleColor SHINE

- ✓ transparentes Finish mit Silberglitter
- ✓ einfach aufrollen oder aufstreichen
- ✓ lösemittelfrei

Eigenschaften

Hornbach StyleColor SHINE ist ein transparentes Finish mit Silberglitter für dezente Glitzereffekte auf StyleColor ABGETÖNTE INNENFARBE.

- scheuerbeständig
- strapazierfähig
- schnelle Trocknung

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.

Geeignet für Untergründe, die mit StyleColor ABGETÖNTE INNENFARBE gestrichen wurden. Auch anwendbar auf anderen intakten, sauberen, trockenen Innenanstrichen auf Wasserbasis.

Farbton

Transparent mit Silberglimmerteilchen

Glanzgrad

Leicht glänzend

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Additive, Polyester-Glitter, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 0,5 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 200 g/l (Kategorie A/I ab 2010).

GIS-Code

M-DF01

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 8 – 12 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 4 – 6 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Werkzeuge

Kurzflorroller

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung

Den Untergrund nach Herstellerangaben mit Hornbach StyleColor ABGETÖNTE INNENFARBE in Ihrem Wunschfarbton vorstreichen. 4 – 6 Stunden trocknen lassen.

Vor Gebrauch gut umrühren. StyleColor SHINE mit dem Kurzflorroller auf die trockene Fläche auftragen. Zwischendurch immer wieder aufrühren, um ein Absetzen der Glimmerteilchen zu vermeiden.

Bitte beachten: StyleColor SHINE darf nicht in die ABGETÖNTE INNENFARBE eingerührt werden!

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 67 04/93 88-0.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Bei Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.