

### Produktdatenblatt uvex motion classic 2.0 6917.1-.3 S3 SRC



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Produktinformationen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Besonders leichter Stiefel zum Schnüren</li><li>• Breite, sportliche Passform</li><li>• Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie</li><li>• Hydrophobiertes und atmungsaktives Oberleder</li><li>• Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial</li><li>• uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz</li><li>• uvex topshield Überkappe für zusätzlichen Schutz des Obermaterials und längere Haltbarkeit</li><li>• Stahlkappe und Stahlzwischensohle</li><li>• Weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Staublasche</li><li>• Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem</li><li>• uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich</li><li>• Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand &lt; 35 Megaohm</li></ul>
<b>Laufsohle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PUR Laufsohle, non-marking</li><li>• Ergonomisch gestaltete Profilierung</li><li>• Extrem flexibel, hervorragende Dämpfung</li><li>• Besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PUR-Laufsohlensystem</li><li>• Zweischichtiges System mit Abrieb- und Schnittfester Laufsohle</li><li>• Spürbar bessere Rutschhemmung</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstreinigende Profilierung</li> <li>• Öl- und Benzinbeständig, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikone, Weichmacher usw.</li> <li>• Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C</li> </ul>																
<b>Technische Daten</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6917.1</td> <td>.2</td> <td>.3</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">36 – 50</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6917.1	.2	.3	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			Größe	36 – 50		
Art.-Nr.	6917.1	.2	.3														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																
Größe	36 – 50																
<b>Zubehör</b>	<p><i>Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam</i> (Artikelnr.: 9595.6, Weite 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bietet vollflächige Dämpfung des Fußes durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuß für Komfort in exponierten Belastungszonen</li> <li>• Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien</li> <li>• Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen</li> <li>• Antistatische Ausstattung</li> <li>• Unterstützt das Fußgewölbe</li> </ul> <p><i>Klimakomfortfußbett uvex hydroflex® GEL</i> (Artikelnr.: 9595.7, Weite 10; 9595.9, Weite 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und weiterleitvermögen sorgt für ausgewogenes Schuhklima</li> <li>• Sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung</li> <li>• Platzierung des Dämpfungselements direkt unter dem Fersenbein</li> <li>• Antistatische Ausstattung</li> <li>• Unterstützt das Fußgewölbe</li> </ul> <p><i>Schnürsenkel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz (Artikelnr.: 9599.9 13)</li> </ul>																