



Bevor Sie beginnen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von ROS UltraSize beinhalten. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei zugelassenem Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Vorgaben für ordnungsgemäßes Bauen entspricht.

- ROS UltraSize XXL darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung im Innenbereichen verwendet werden.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigungen, da sich diese nur schlecht entfernen lassen.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die richtigen (und sauberen) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, einer elektrischen Säge, einer Bohrmaschine, eines Hammers, einer Akku-Bohrmaschine/eines Schraubendrehers, eines Zollstocks, eines Winkelmaßes, eines Bleistifts und einer Kartuschenpistole. Verwenden Sie für die Montage Dübel und/oder Schrauben mit Dübeln. Schrauben mit einem großen flachen Kopf werden bevorzugt.
- UltraSize XXL Panels halten Temperaturen bis höchstens +80 °C stand.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Verunreinigungen oder Trennschichten ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten entfernen, Putz ausbessern, und eventuell ausgleichen.
- **Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung.** Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Anbringen der Produkte

- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie die Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mithilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an der Wand an.

Beachten Sie bei der Montage die folgenden Einschränkungen:

UltraSize-Produkte eignen sich nicht für die Montage in der Nähe von Wärmequellen wie Kaminen und Öfen, wo über längere Zeit Temperaturen über +80 °C entstehen können oder die Produkte mit Feuer in Berührung kommen können.

- ! UltraSize-Produkte werden von unten nach oben angebracht !
- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten.
- Größenkorrekturen können Sie ganz einfach mit einer elektrischen Säge vornehmen. Markieren Sie die Abmessung mit einem Bleistift auf der Rückseite.
- Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die UltraSize-Produkte im wilden Verband

anbringen. Vermeiden Sie auf jeden Fall vertikal über die Wand durchlaufende Nut/Feder-Verbindungen.

- Bringen Sie das Produkt an der richtigen Stelle an.
- Bohren Sie mit Hilfe einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in die Paneele und den Untergrund. Montieren Sie danach den Dübel oder die Schraube mit Dübel mit einem Hammer und drehen Sie letzten 2 cm vorsichtig an mit einem (elektrischen) Schraubendreher.
- Schraublöcher nur da anbringen wo die Stärke der Paneele minimal 15 mm beträgt.
- Jede Nut soll versehen sein mit einer solchen Befestigung. Geben Sie jeden Quadratmeter gleichmässig mit 10-15 Schrauben.
- Montieren Sie danach die nächste Paneele. Vermeiden Sie Spannungen in der Nut/Feder-Verbindung.
- Kontrollieren Sie alle einzelnen Reihen, ob die Paneelen noch waagrecht verlaufen. Nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor.
- Spannungen auf dem Untergrund oder dem UltraSize-Produkt sind zu vermeiden.
- Nachdem alle Paneelen montiert sind, füllen Sie die Schraublöcher und Nähte mit einem überstreichbaren und schrumpffreien Acrylmontagekleber. Bearbeiten Sie diese mit einem feuchten Schwamm wobei die rustikale Struktur erhalten bleibt.
- Beachten Sie die vorgeschriebene Trockenzeit des Montageklebers und bearbeiten Sie danach die Fugen sorgfältig mit der mitgelieferten Farbe. Je nach dem gewählten Modell können sich mehrere Farben zeigen.

Pflege & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, Hochdruckreiniger, Sandstrahlgeräte, chemischen Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Allgemeine Hinweise

- ROS UltraSize darf nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
- Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Farben: Alle ROS-Produkte können Farbvariationen aufweisen. Unsere Produkte werden gelegentlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten produziert und enthalten organische Bestandteile, weshalb keine identischen Farben und Farbnuancen garantiert werden können. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von WallSupply-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei
- Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer Ratschläge ein Schaden entstanden ist.

Sicherheit im Brandfall

Die ROS UltraSize-Produkte wurden sorgfältig geprüft

Klassifizierung des Brandverhaltens von ROS UltraSize gemäß NEN-EN 13501-1: E , vorausgesetzt die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

NEN-EN 13501-1 ist ein Klassifizierungssystem, die Brandklasse E wird nach NEN-EN-ISO-11925-2 geprüft.

Formaldehydemission: Keine

Emission anderer gefährlicher Substanzen: Keine
Schallabsorption: NPD, keine Leistung festgestellt

Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.