

Technisches Merkblatt



HORNBACH StyleColor STRUKTURPUTZ

- ✓ **Basisputz für kreative Wandgestaltung**
- ✓ **einfach aufrollen und gestalten**
- ✓ **jederzeit wieder ablösbar, aber nur auf glatten Untergründen**

Eigenschaften

Hornbach StyleColor STRUKTURPUTZ ist ein atmungsaktiver, geruchsarmer, lösemittelfreier Effektputz zur Herstellung ausdrucksvoller Strukturen auf Wänden im Innenbereich. Wird mit StyleColor BRONZE überarbeitet.

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.

Geeignet für alle Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, fest haftende und intakte, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Nicht für Tapeten geeignet.

Farbton

Weiss

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Polyvinylacetat-Dispersion, Pigmente, Marmormehl, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code

-

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 kg reicht für ca. 1,2 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Kurzflorroller, Venezianische Glättkelle, Schwamm. Nur rostfreie Werkzeuge verwenden!

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Tapeten und Kleisterreste restlos entfernen. Kreidende Oberflächen sowie Schmutz und Fett abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Hornbach Acryl-Tiefengrund oder Sicherheits-Tiefgrund grundieren. Optional: Für eine optimale Haftung Hornbach Putz-Grundierfarbe am Hornbach Farbmischcenter in einem ähnlichen Farbton abtönen lassen und vorstreichen.

Vor Gebrauch gut umrühren. StyleColor STRUKTURPUTZ mit dem Kurzflorroller auftragen.

Den noch feuchten Auftrag mit der Venezianischen Glättkelle beliebig strukturieren. Den Auftrag trocknen lassen.

Danach StyleColor BRONZE mit feuchtem Schwamm im Kreuzgang auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +41 41 9296262.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.