

# AKKIT 306

## AUSSENECKE

► selbstklebend ► zum Abdichten von Außenecken ► Systemkomponente zu Akkit 302  
Dichtungsband in Verbindung mit Akkit 30I Flüssigabdichtung oder Akkit 310 Zementäre Abdichtung

### Produkteigenschaften

Selbstklebende Dichtbandaußenecke aus hochelastischen Butylkautschuk mit Polypropylenvliesoberseite beschichtet.

### Anwendung

Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenübergangsbereich.

### Produktdaten

Lieferform: Stück

Trägermaterial: Polypropylenvlies 60g/m<sup>2</sup>

Lagerung: kühl und trocken lagern

### Technische Angaben

Dicke: 0,8 mm  
Butylgewicht: 585 g/m<sup>2</sup>  
Wasserundurchlässigkeit: ca. 0,2 bar  
Verarbeitungstemp.: +5°C bis +30°C  
Temperaturbeständig: -35°C bis +80°C



40052-A03/01 Akkit 306 Außenecke, gültig ab: 1.1.2018.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

### Verarbeitung

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen.

**Verarbeitung:** Akkit 306 Außenecke in Verbindung (min. 5 cm überlappend) mit dem Akkit 302 Dichtungsband aufkleben. Anschließend die Randzonen und die Stöße vollflächig mit einer Akkit Verbundabdichtung überarbeiten. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Für ein perfektes System

AKKIT Produkte

### Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

### Arbeitsschutz:

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

**Akkit**  
Einfach. Flexibel. Beständig.