

Fix+ Finish Rissfüller Faserverstärkt

Flexiblen Reparatur von Rissen

FIX+FINISH



REPARIEREN
AUSSEN

- Anwendungsbereiche:**
- Gebrauchsfertige Spachtel zur Reparatur von Rissen
 - Besonders für Risse in der Nähe von Tür- und Fensterrahmen oder durch Strukturbewegungen entstandene Risse**
 - Einsatzbereich innen und außen.
- Produkteigenschaften:**
- Große Haftfähigkeit.
 - Extrem Flexibel.**
 - Glasfaserverstärkt**
 - Feuchtigkeitsbeständig.
 - Lichtweiß.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:	+5°C bis +30°C
Trockenzeit pro mm dicke:	Ca. 2 – 24 h
Schichtdicke:	Max. 3 mm
Verbrauch:	Ca. 1,2 kg / m ² pro mm Schichtdicke
Anwendungsgebiet	Für Innen und Außen

**bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.*

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Mischlasten, Harze, Additive
Lagerfähigkeit:	Mindestens 36 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	PE-Tube
Ident.-Nummer / EAN-Code:	Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt 200 ml: 593797 / 4006379099818

Sicherheitstechnische Daten nach CLP-Verordnung:

Kein Kennzeichnungspflichtiges Produkt.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht für konstant feucht Untergründe geeignet. Stark saugende Untergründe grundieren.

Verarbeiten:

Mit Kelle oder Spachtel dünn-schichtig in kleine Risse auftragen. Tiefere Risse verbreitern, Staub entfernen und mit Fix + Finish Tiefengrund grundieren. Rissfüller mit 3 cm Überstand auf jeder Seite des Risses, kreuzweise auftragen, um Luftblasen zu vermeiden, max. 3 mm Schichtdicke. Nach Trocknen kann das Material geschliffen werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ergänzende Hinweise:

- Folgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung
- Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt nicht mit anderen Materialien mischen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2017