

RENEW MÖBEL

RENEW MÖBEL PRODUKTVORSTELLUNG

Farben **RENEW MÖBEL SATIN/ ROST/BETON/HOLZ-EFFEKT** wird direkt aufgetragen, ohne Grundierung und ohne Abbeizen. Eignet sich für: Melaminflächen / Laminat: Möbel und Arbeitsplatten / unbehandeltes, lackiertes, gestrichenes, lasiertes Holz / Kunststoff / Wandfliesen / Metall.



DIREKT OHNE GRUNDIERUNG AUF HOLZ (GESTRICHENES, GEBEITZTES ODER LACKIERTES) , MELAMIN, METALL



FÜR ALLE ZIMMER GEEIGNET

Die Anwendung von **RENEW MÖBEL** erfolgt in 2 ergänzenden Schritten :

1. Farben SATIN/ ROST/BETON/HOLZ-EFFEKT



2. SCHUTZLACK ODER EXTREMLACK



SCHRITT 2 : SCHUTZLACK



SPEZIELL FÜR MÖBEL

Dieser Lack schützt Ihre mit RENEW MÖBEL gestrichenen Möbel vor Wasser, Kratzern und Flecken (nach einer Trockenzeit von 12 Std).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Lack wird auf sauberem, trockenem und staubfreiem Untergrund aufgetragen.

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – RENEW MÖBEL Schutzlack
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



ANWENDUNG

Mischen Sie den Schutzlack vor dem Auftragen gründlich durch. Verwenden Sie die Lackierrolle aus Velours Maison Déco. Neues Werkzeug ist vor dem Gebrauch mit Seifenwasser zu waschen, abzuspülen und abzutrocknen. Verteilen Sie den Lack gleichmäßig auf der Rolle und tragen Sie ihn anschließend von oben nach unten auf dem Untergrund auf. Tragen Sie den Lack kleinflächig in vertikalen Streifen auf. Verteilen Sie die aufgetragene Farbe gleichmäßig, indem Sie die Rolle ohne erneute Farbaufnahme rechtwinklig zum ersten Farbauftrag glätten (wiederholen Sie den Glättvorgang mehrmals, um den Lack gut zu verteilen). Glätten Sie zum Abschluss ohne erneute Farbaufnahme von oben nach unten, damit sich der Lack gut zieht. Tragen Sie 2 bis 3 Lackschichten auf, um eine gute Schutzfunktion zu gewährleisten.

WICHTIGE HINWEISE

Vermeiden Sie einen übermäßigen Lackauftrag. Dies könnte zu weißlichen Verfärbungen führen, wenn der Lack getrocknet ist. Der Lack führt zu leichten Farbveränderungen. Warten Sie beim Lackieren von beweglichen Elementen (Türen, Möbel) mindestens 24h, bevor Sie diese Elemente wieder einsetzen oder bevor der Lackfilm in Kontakt mit anderen Möbelteilen kommt. Sie können den Lack mit einem feuchten Schwamm reinigen (kein Scheuerschwamm). Der Lack erhält seine optimalen Leistungen und Widerstandsfähigkeit nach einer Trockenzeit von 20 Tagen. Während dieses Zeitraums ist der Untergrund mit Vorsicht zu behandeln.

INHALT	0,5 L
ASPEKT	Satin
GLANZGRAD AUF KARTE BEI 60°	27 ± 5
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT PRO SCHICHT	± 6 m ² mit einem Topf
TROCKENZEIT	2 Std
ÜBERSTREICHBAR	12 Std
WERKZEUGE	Lackierrolle für renew möbel satin/rost/beton oder mit einer kleinen bürste oder der spalterbürste für renew möbel holz-effekt
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Mit Wasser

INHALTSSTOFFE

Acrylharz, Wasser, Mattierungsmittel, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel

VOC

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat PA/E): 130g/L (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30g/L.

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.



OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Zwischen 12 und 25°C, Durchzug vermeiden.

LAGERUNG

1 Jahr in der Originalverpackung und an einem frostgeschützten Ort.

SICHERHEITSHINWEISE

Enthält ein Biozidprodukt. Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-1,2,4-Thiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-1,2,4-Thiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält • 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

CONTACT

MDP Verbindungsbüro Deutschland - Österreich
Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland
Tel. +49 681 99 63 233 / E-Mail: kontakt@maisondeco.com
(bitte geben Sie im Falle einer Reklamation die Chargennummer an).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DÉCO – RENEW MÖBEL Schutzlack
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland