

# RENEW MÖBEL

## RENEW MÖBEL SATIN PRODUKTVORSTELLUNG

**RENEW MÖBEL SATIN** wird direkt aufgetragen, ohne Grundierung und ohne Abbeizen. Eignet sich für: Melaminflächen / Laminat: Möbel und Arbeitsplatten / unbehandeltes, lackiertes, gestrichenes, lasiertes Holz / Kunststoff / Wandfliesen / Metall.



DIREKT OHNE GRUNDIERUNG UND OHNE ABBEIZEN



FÜR DIVERSE OBERFLÄCHEN GEEIGNET: HOLZ (GESTRICHENES, GEBEITZTES ODER LACKIERTES), MELAMIN, METALL



FÜR ALLE ZIMMER GEEIGNET

Die Anwendung von RENEW MÖBEL SATIN erfolgt in 2 ergänzenden Schritten :

### 1. FARBE SATIN



### 2. SCHUTZLACK ODER EXTREMLACK



## SCHRITT 1 : FARBE SATIN




Satin-Optik farbe für vielfältige Oberflächen.

## FARBTÖNEN



Birkeweiss



Leinen



Mondstein



Kieselstein



Betongrau



Intensiv  
schwarz

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – RENEW MÖBEL SATIN-OPTIK

MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

RENEW MÖBEL lässt sich auf gesunden, sauberen, trockenen und haftenden Oberflächen auftragen.

Auf Melaminflächen, Laminat und lackiertem Holz und lackierten Spanplatten: Schmirgeln Sie sorgfältig mit einem feinkörnigen Sandpapier. Entfernen Sie den Staub. Entfetten Sie mit Aceton, um alle Fettflecken zu reinigen. Spülen Sie mit reichlich klarem Wasser und lassen Sie den Untergrund trocknen.

Auf unbehandeltem Holz: auf Exotikhölzern oder gerbstoffreichen Hölzern (Eiche) tragen Sie eine passende isolierende Grundierung auf. Entkörnen Sie die Oberfläche nach dem Auftragen der 1. Schicht mit einem Sandpapier P180.

Auf Kunststoff: machen Sie im Vorfeld einen Test, um sicherzugehen, dass die Farbe mit Ihrem Kunststoff kompatibel ist. Bereiten Sie dann die Oberfläche wie im Beispiel für lackierte Flächen beschrieben vor.

Auf Wandfliesen und Metall(nur im Innenbereich): entfetten Sie die Oberfläche mit Aceton. Legen Sie ein besonderes Augenmerk auf die Fugen. Spülen Sie mit reichlich klarem Wasser und lassen Sie den Untergrund trocknen.

## ANWENDUNG

Mit der Lackierrolle aus Velours Maison Déco. Neues Werkzeug ist vor dem Gebrauch mit Seifenwasser zu waschen, abzuspülen und abzutrocknen.

Mischen Sie die Farbe gut durch und verteilen Sie sie gleichmäßig auf der Rolle. Tragen Sie die Farbe in 2 Schichten auf, indem Sie die Rollenwege kreuzen.

Glätten Sie anschließend die Farbe von oben nach unten, ohne neue Farbe mit der Rolle aufzunehmen.

## WICHTIGE HINWEISE

Das Ergebnis von RENEW MÖBEL variiert je nach Untergrund. Die Holzmaserung bleibt mehr oder weniger sichtbar (je nach Farbaufnahme). Die Widerstandsfähigkeit der Farbe ist optimal nach 15 Tagen Trockenzeit. Verwenden Sie für die gleiche Baustelle stets Töpfe mit einheitlicher Chargennummer.

<b>INHALT</b>	0,5 L
<b>ASPEKT</b>	SATIN
<b>GLANZGRAD AUF KARTE BEI 60°</b>	6 à 15 je nach Farbe
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig
<b>ERGIEBIGKEIT PRO SCHICHT</b>	± 6 m <sup>2</sup> mit einem Topf
<b>TROCKENZEIT</b>	2 Std

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DÉCO – RENEW MÖBEL SATIN-OPTIK  
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	12 Std
<b>WERKZEUGE</b>	Lackierrolle
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Mit Wasser

## INHALTSSTOFFE

Acrylharz, Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Farbstoffe, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel

## VOC

EU-Grenzwert für dieses Produkt Kat(PA/D) : 130g/L. Dieses Produkt enthält höchstens 25 g/L.

## OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

zwischen 12 und 25°C, Durchzug vermeiden.

## LAGERUNG

1 Jahr in der Originalverpackung und an einem frostgeschützten Ort.

## SICHERHEITSHINWEISE

Enthält ein Biozidprodukt. Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-Isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2-Isouthiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält • 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

## ENTSORGUNG



Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

## CONTACT

MDP Verbindungsbüro Deutschland - Österreich  
Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland  
Tel. +49 681 99 63 233 / E-Mail: kontakt@maisondeco.com  
(bitte geben Sie im Falle einer Reklamation die Chargennummer an).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – RENEW MÖBEL SATIN-OPTIK  
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland