

Tandemanhänger

Tandem-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
6043937	Alumaster Tandem 2500 Gesamtmaß: 4.460 x 2.004 x 930 mm Gebremst, inkl. Radstoßdämpfer mit Klappe vorne	2.500	2.113	550	15	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappen mit versenkten Verschlüssen
- 6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer Bezeichnung

Räder / Bereifung

- Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)
- Ersatzradhalter

Aufbau

- Reling Set HAxx30xx seitlich
- Reling Set HAxxxx15 (vorne und hinten)
- Alu-Bordwandaufsatz HAxx3015
- Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch
- Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm
- Reling auf Holz-Alu-Deckel 3030 x 1500 mm
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar)
- 2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1500 mm
- H-Gestell geschweißt 500 mm

Beleuchtung / Elektrik

- Adapter 7 / 13 polig

Sonstiges

- 2 Schiebestützen mit Montagmaterial

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer | **Bezeichnung**

Räder / Bereifung

Ersatzradhalter

Aufbau

Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, vormontiert, Innenhöhe 185 mm

Sonstiges

2 Schiebestützen montiert

Planen

Plane & Spriegel, LH 1600 mm, Farbe grau

Planenfarben

Planen-Art	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
							

Flachplane

Ladehöhe 1800 mm