



technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung		
	Material	Glas, Weiß		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	—	—	ja
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	29,4 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	B		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	14,1		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	D		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	49		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	69,0		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	D		
	Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit	185 m³/h	-	348 m³/h
	Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB	-	64 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,36 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	3 Watt		
	Anschlußwert	68 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x1,5W			
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF90	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 75 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	113,70 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
Befestigungsmaterial	ja			
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	38,7 - 113,7 x 59,50 x 37,2		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43,00 x 62,00 x 49,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	11,00 Kg	/	13,00 Kg
	Service / Ersatz	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50642		
	EAN Nummer	4030608506426		
	Datenstand	15.02.2019		
	Containermenge 40' HQ			
UVP				

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)