

## Technische Daten LED - Panel für Rechteckvordach BS und Rechteckvordach BS-Plus

Einbaupanel LED eckig 12W 2700K Chrom matt IP44 spritzwassergeschützt  
inklusive Leuchtmittel  
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß  
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt  
inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen

Technische Daten "Einbaupanel LED eckig 12W 2700K Chrom matt IP44 spritzwassergeschützt"

Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe):	H: 5 x B: 165 x T: 165 mm
Einbautiefe:	35 mm
Hohlraumtiefe:	20 mm
Einbauöffnung:	155 mm
Einbauöffnung 2:	155 mm
Vermarktungstyp:	Set
Inklusive Leuchtmittel:	Ja
aufgenommene Leistung:	12 W
Spannung:	230 V
Farbe:	Chrom matt
Material:	Kunststoff
Form:	eckig
Dimmbar:	Nein
IP Schutz:	IP44 Deckenmontage
MM-Zeichen:	MM-Zeichen
Montageort Empfehlung:	Deckenmontage
Rostfrei:	Rostfrei
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Technik:	LED
Lebensdauer:	30.000 h
Bestückung:	12 W
Anzahl Bestückung:	1x
Bemessungs-/Nutzlichtstrom:	780 lm
Halbwertswinkel:	110 °
Bemessungslebensdauer:	30000 h
Bemessungsleistung:	12 W
Ausstrahlwinkel:	110 °
Ausstrahlwinkel LED-Modul:	118 °
Farbtemperatur:	2700 K, 2.700 K
Leistungsfaktor:	>0,85
Lichtstrom LED-Modul:	1119 lm
Entspricht Glühlampe:	78 W
Zündzeit <:	0,0 s
Nennlichtstrom (Lumen):	780 lm
Mindest-Hohlraumtiefe:	20 mm

