

# 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4251C1 – Hornbach Art.-Nr. 4633642

## Anwendungsbereich:

- ❖ Atemschutzmaske für:
  - ❖ Farbspritzarbeiten,
  - ❖ Farbauftrag mittels einer Bürste und Walze
  - ❖ sowie Schleifen von Hand oder mit einem Schwingschleifer



## Schutzklassen und Normen:

- ❖ A1-Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen beispielsweise von lösemittelhaltigen Farben, Klebstoffen und Reinigungsmitteln\*
- ❖ P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen\*
- ❖ Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 405:2001+A1:2009 FFA1P2 R D)

## Vorteile:

- ❖ Keine Wartung erforderlich – jederzeit einsatzbereit. Einsatz bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter
- ❖ Im Vergleich zu Einzelfiltermasken bietet sie verbesserte Atemdurchlässigkeit und reduzierten Atemwiderstand durch ein Doppel-Einatemventil und große kohlenstoffgebundene Filter



Der Anwender muss alle Anleitungen zu diesem Produkt vor dem Gebrauch gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen

\* Dieses Produkt schützt vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen (Sdp. > 65 °C) bis zu Konzentrationen von 10 x AGW oder 1000 ppm (was immer zuerst erreicht wird) & Partikeln bis zu Konzentrationen von 10 x AGW