



## Produktinformation

### Solar LED-Strahler SOL 800 IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder weiss

#### Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben - ideal für Carports, Vordächer, Gärten.
  - 8 superhelle LG SMD- LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
  - Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar (inkl. 4,75 m Verbindungskabel).
  - Bedienerfreundliche Montage. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
  - Strahler horizontal und vertikal schwenkbar.
  - Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite.
  - Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
  - Inklusive Li-Ion Akku 3,7 V/3,6 Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
  - Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 3 Stunden.
  - Lademöglichkeit für Schnellladung über Netzteil (nicht enthalten).
  - Solarmodul: 200 x 160 mm - Solarleistung 2 Wp.
  - Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Lieferumfang: 1 x Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 mit Solar-Modul, inkl. 4,75m Verbindungskabel und Li-Ion Akku 3,7V / 3,6Ah aus solidem, modernem Aluminium - in bester Qualität von brennenstuhl®

## Technische Attribute

Artikelnummer	1170850010
Barcode	4007123646418
VPE	1
Gesamtlichtstrom Hauptquelle	400 lm
Farbtemperatur	6000 K
Anzahl der Batterien	1 Stck
Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Batterie Technologie	Lithium-Ion
Spannung	3,7 V
Akku-Kapazität	3,6 Ah
Leuchtdauer max.	3 h
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Farbe	weiß
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,14 kg
Produktlänge (ohne Verpackung)	18,00 cm
Produktbreite (ohne Verpackung)	18,40 cm
Produkthöhe (ohne Verpackung)	11,10 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,38 kg



Produktlänge (inkl. Verpackung)	18,50 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung)	16,50 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung)	23,00 cm

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.  
Kommanditgesellschaft  
Seestr. 1-3  
72074 Tübingen, Germany

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.  
All products in this catalogue are subject to technical changes.

Telefon: +49 (0) 70 71 - 8 80 10  
Telefax: +49 (0) 70 71 - 8 76 57  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)  
[info@brennenstuhl.de](mailto:info@brennenstuhl.de)  
ILN-Nr. 40 07 123 00000 5  
Ust.-IdNr.: DE 146890047

Kommanditgesellschaft, Sitz Tübingen  
Registergericht Stuttgart, HRA 380573  
Persönlich haftende Gesellschafter:  
H. Brennenstuhl GmbH, Sitz Tübingen  
Registergericht Stuttgart, HRB 380156  
Dietmar Kailer, Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl,  
Dipl.-Kfm. Sebastian Brennenstuhl