

Spezial-Waschbenzin

Geeignet als Wasch-, Löt-, Feuerzeug- und Katalytbenzin



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Spezial Waschbenzin kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden. Geeignet als Löt-, Feuerzeug-, Katalyt- und Waschbenzin.
Eigenschaften	Spezial Waschbenzin ist ein schnellflüchtiges, organisches Lösemittel. Das Lösevermögen für Öle, Fette und Wachse ist besonders ausgeprägt. Ausgehärtete Anstrichstoffe (Lacke), die meisten Kunststoffe und Metalle werden nicht angegriffen. Das Produkt empfiehlt sich deshalb besonders zur Reinigung lackierter und empfindlicher Oberflächen.
Farbton	Klar
Dichte	Ca. 0,728 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Produkt-Code	M-VM04
Verpackungsgrößen	1 l

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verbrauch	Je nach Anwendung.
Lagerung	Kühl und trocken

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 730 g/l VOC

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Die dazugehörige Abfallschlüsselnummer ist in Abhängigkeit zur Abfallstelle dem Europäischen Abfallkatalog zu entnehmen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 12/2014