



Aqua-Flächenspachtel

Eigenschaften

Schnelltrocknender, weißer Dispersionsspachtel zum Spachteln, Glätten, Abporen von grundiertem Holz, Metall. Auch für alten Putz anwendbar (bis max. 500 µm). Sehr gute Haftung, leicht zu verarbeiten, wasserverdünnbar.

Farbton

weiß

Packungsgrößen

400 g
200 g

Produkt-Code

M - GP 01

Zusammensetzung

Acrylatdispersion, verschiedene Füllstoffe, Konservierungsmittel, Wasser, Additive.

Auftragsverfahren

Spachteln.

Untergrundvorbereitung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

Verarbeitung

Nicht unter +5 °C Luft-/Objekttemperatur verarbeiten. Rohes Nadelholz außen imprägnieren. Eisen, Stahl, rohes Holz grundieren; intakte Altanstriche mattschleifen. Mehrmaliges Aufziehen im Abstand von 3-4 Std. ergibt besonders glatte Oberflächen. Überlackierbar mit allen ALBRECHT Aqua- und Kunstharz-, Weiß- und Buntlacken. Im Außenbereich ist nach Trocknung kurzfristig überzulackieren.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Anbruchdosen mit Folie abdecken und gut verschließen.

Trocknung (20 °C)

Nach 1-4 Std. je nach Schichtdicke trocken und schleifbar. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Ergiebigkeit

ca. 250 g/m² je nach Untergrund.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

WGK: 1

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.