

# Kunststoff-Spachtel

**Eigenschaften**

Weißer Kunststoff-Spachtel zum Füllen von Holzporen, Ausbessern von Kratzern, kleineren Löchern und anderen Beschädigungen auf Holz und Metall. Sehr gute Haftung, schnelle und harte Durchtrocknung.

**Farbton**

weiß

**Packungsgröße**

125 g Tube

**Produkt-Code**

M – GP 04

**Untergrundvorbereitung**

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

**Verarbeitung**

Rohes Nadelholz außen imprägnieren. Eisen, Stahl grundieren. Spachtel gleichmäßig aufziehen; tiefere Unebenheiten mehrmals spachteln. Nach Trocknung glatt schleifen. Universell überlackierbar.

**Trocknung (20 °C)**

Überlackierbar nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach ca. 12 Std.

**Hinweise**

Durch Quellen und Schwinden des Holzes kann es im Außenbereich zu Abplatzungen kommen.

**Sicherheitsratschläge**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

**Lagerung**

Gebinde kühl, trocken aber frostfrei lagern.

**Recycling-Hinweise**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.