



Thermolack

Eigenschaften

Schwarzmatter, hochhitze- und rostschützender Thermolack auf Silikonharz-Basis für Ofenrohre, Grills, Verzierungen an Kachelöfen, Motorteile und Auspuffanlagen. Temperaturbeständig bis +500 °C, abrieb-, wisch- und griffest durch Einbrennen bei +240 °C nach 30 Min., für innen und außen.

Farbton

schwarz

Packungsgröße

375 ml
125 ml

Produkt-Code

M - GP 04

Zusammensetzung

Silikonharz, Ester, Aromaten, Alkohol, Ruß, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Spritzen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Neu-Anstrich

2-mal ALBRECHT Thermolack unverdünnt streichen oder spritzen.

Renovierung

Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. 1-2-mal ALBRECHT Thermolack unverdünnt streichen oder spritzen.

Werkzeugreinigung

Mit Universalverdünner.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 30 Min., Durchgehärtet nach dem Einbrennen (30 Min. bei +240 °C). Überlackierbar nach dem Einbrennen.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich.

Hinweise

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 10 °C, ideal bei +18 bis +25 °C. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken aber frostfrei lagern.

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ADR: 3, III

UN-Nr.: 1263 Farbe

WGK: 2

VOC-Untergruppe: i

VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l

max. VOC-Gehalt: 500 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.