

Einbau Montage der Innenfolie:

Um Ihnen den Einbau der Innenfolie zu erleichtern, haben wir nachfolgend ein paar wichtige Tipps und Erklärungen zusammengestellt, welche Sie bitte unbedingt beachten sollten:

- Folien werden immer im Untermaß gefertigt, damit sie später faltenfrei im Becken anliegen. Dies bedeutet dass zum Beispiel die Höhe von der Bodennaht bis zum Handlauf immer 4 % geringer ist, als das tatsächliche Beckenmaß. Das gleiche gilt in ähnlicher Form für den Boden der Innenfolie.
- Die Folie sollte niemals bei Außentemperaturen von unter 20° eingebaut werden, da die Folie sonst zu wenig dehnungsfähig ist, und auch beim Einbau beschädigt werden könnte.
- Ein Tipp vor der Montage: Sie sollten die Folie schon mal 1 Tag vorher auseinanderfalten (somit werden die verpackungsbedingten Falten schon mal etwas geglättet). Weiterhin empfehlen wir die Folie ca. 1 Stunde vor dem Aufbau schon mal in die Sonne zu legen. Dadurch wird die Folie weicher und dehnungsfähiger, und lässt sich dann auch besser einbauen.
- Bei Achtformbecken fangen Sie bitte immer in der Mitte des Beckens (auf Höhe der Stahlträger) mit dem Einhängen der Innenfolie an, und arbeiten sich dann langsam nach außen. Falls die Folie sich auf einer Seite nicht einhängen lässt, so sollten Sie die am Boden liegende Folie der passenden Seite zur gegenüberliegenden Seite schieben.
- Es kommt relativ häufig vor (bei allen Beckenformen) dass zum Schluss noch 1 Meter Folie sehr weit von der Stahlwand entfernt ist, und sich nicht problemlos einhängen lässt. In diesem Fall versuchen Sie bitte rechts und links von dieser Stelle jeweils ca. 2 Meter die bereits eingehängte Folienbiese nochmal zu lösen und mit Zug in die Richtung der nicht passenden Stelle zu ziehen.
- Während der Montage der Innenfolie kann es sein, dass die Stahlwand sich teilweise verzieht. Dieses hat keine weiteren Auswirkungen, und ist ganz normal. Spätestens beim Befüllen des Pools wird sich alles wieder in die richtige Form zurückdrücken.
- Beim Einbau der Folie sollte man zunächst nur ca. 2 – 3 cm Wasser einfüllen, so lässt sich die Folie problemlos verschieben, und evtl. vorhandene Falten beseitigen. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, warmes Wasser zu verwenden, da sich dieses positiv auf die Dehnbarkeit der Folie auswirkt.

Für weitere Fragen zum Einbau von Innenhüllen steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung unter der Telefon – Nummer: 07024/4048-666