

auch als  
Coupon  
lieferbar



Textiler  
Rücken


## Texline Concept



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

## Produktbeschreibung

### Materialaufbau



1. Nutzschrift
2. Dekorschäum
3. Glasvlies
4. Kompaktschäum
5. nicht schimmelnde Verbindungsschicht
6. textile Rückseite aus 100% Polyester

### Europäische Klassifizierung EN 685



### Einsatzbereiche



### Technische Daten nach EN 653

Gesamtdicke EN 428:	3,0 mm
Nutzschrift EN 429:	0,30 mm
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8:	17 dB
Brandverhalten EN 13501-1:	C <sub>fl</sub> -s1
Wärmeleitfähigkeit EN 12524:	0,25 W/mK
Lichtechtheit EN 20 105-B02:	≥ 6
Resteindruck EN 433:	≤ 0,30 mm
Verschleißverhalten EN 660-1:	T
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Gewicht EN 430:	2.170 g/m <sup>2</sup>
Lieferbare Breite:	200/300*/400 cm
Rollenlänge:	25 lfm

(ca. Werte)

\*nicht alle Referenzen lieferbar

### Zusatzeignungen



## Verlegung

### Verlegehinweise

Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Ein Gewährleistungsanspruch setzt die Verarbeitung nach DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten und die sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeit voraus.

Der Unterboden muß eben, glatt, fest, rissfrei, trocken und sauber sein.

Empfehlung: Der Belag sollte 24 Stunden vor Verlegung ausgerollt werden. Zur Zeit der Verlegung sollte die Raumtemperatur nicht unter 18°C betragen, die des Untergrundes nicht unter 15°C.

### Vollflächige Verklebung

Zur Klebung des Bodenbelages sollte ein geeigneter Dispersionsklebstoff eingesetzt werden (Hinweise der Klebstoffhersteller sind zu beachten)!

Benutzen Sie einen feingezahnten Spachtel.

Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

### Lose Verlegung (Wohnbereich)

Der Bodenbelag kann bis zu einer Fläche von 20 qm lose verlegt werden. Bei loser Verlegung sollte er mit Hilfe eines doppelseitigen, weichmacherbeständigen Klebebandes fixiert werden.

## Reinigung und Pflege

### Einfache Pflege

Um die optische Attraktivität des Bodenbelages auch auf lange Sicht zu gewährleisten und eine einfache Reinigung zu ermöglichen, wurde er mit einer hochwertigen pureclean Oberflächenvergütung ausgestattet. Diese bietet lange Zeit einen optimalen Schutz des Bodenbelages. Eine Einpflege/Beschichtung nach der Verlegung ist nicht notwendig. Die übliche Grundreinigung und Ersteinpflege wird überflüssig.

### Unterhaltsreinigung

Die Unterhalts-/Bauschlussreinigung wird durch die pureclean Vergütung wesentlich erleichtert. Einfach Staub entfernen und manuell im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel und Mopp (Wohnbereich) oder Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine (gewerblicher Bereich) reinigen. Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

### Vorbeugende Maßnahmen

- Ausreichend große Schmutzfangläufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Scharfkantige Möbelfüße sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.
- Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeläge führen.

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27/Tor 7, 53840 Troisdorf  
Telefon: 022 41/25 30-132, Fax: 022 41/25 30-100, email: GerflorMipolam@gerflor.com

Muster- und Kundenservice  
Telefon: 022 41/25 30-132, Fax: 022 41/25 30-100, email: Kundenservice@gerflor.com

Technische Beratung  
Telefon: 022 41/25 30-551, Fax: 022 41/25 30-550, email: Technik@gerflor.com

www.gerflor.de