

# Massimo

<b>Beschreibung / Description:</b>	<b>Schlinge</b>
<b>Teilung / Gauge:</b>	<b>1/10</b>
<b>Rücken / Backing</b>	<b>Textilrückem Flextex Plus</b>
<b>Noppenzahl / Tufts:</b>	<b>± 193.550 / m<sup>2</sup></b>
<b>Gesamtgewicht / Total weight:</b>	<b>± 1.630 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polgewicht / Pile weight:</b>	<b>± 520 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polmaterial / Pile:</b>	<b>100 % Solution Dyed Nylon (SDN)</b>
<b>Polhöhe / Pile height:</b>	<b>± 4,0 mm</b>
<b>Gesamtstärke / Total thickness:</b>	<b>± 6,0 mm</b>
<b>Lichtechtheit / Lightfastness (DIN 54004):</b>	<b>≥ 5</b>
<b>Wäremdurchlasswiderstand / Thermal resistance (DIN 52612):</b>	<b>± 0,070 m<sup>2</sup> C°/W</b>
<b>Trittschalldämmung / Sound absorption (DIN 52210):</b>	<b>± 25 dB</b>
<b>Prodis-, GUT-Nummer /</b>	
<b>Prodis-, GUT-Number:</b>	<b>F500A395</b>
<b>DOP (CE - EN 14041)</b>	<b>1008-122468</b>

