

Artikel	7000-540				
Name	X-TIGER				
Beschreibung	<p>Der Arbeitshandschuh bietet durch seine anatomische Passform perfekten Tragekomfort. Die Innenhand ist aus Microveloursleder, die Rückhand aus Ripp- und Neoprengewebe. Das Futter in der Innenhand ist aus dünnem Polyestergewebe. Ein Klettverschluss am Handgelenk sorgt für sicheren Halt. Der Handschuh wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note „sehr gut“.</p>				
Einsatzbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Metallbearbeitung • Bauhandwerk • Montage • Lagerarbeiten • Garten- und Landschaftsbau • Arbeiten in kalter Umgebung 				
Verpackung	1 Paar				
Größen	S	M	L	XL	XXL
Icons	 <p>★★★★★ ★★★★★☆ ★★★★★☆</p>				



Norm			EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken														
			A	Abriebfestigkeit (0 – 4)													
			B	Schnittfestigkeit (0 – 5)													
			C	Weiterreißfestigkeit (0 – 4)													
			D	Durchstichfestigkeit (0 – 4)													
			E	Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A – F)													
			F	Schutz gegen Stoß (- / P)													
	Cat. 2	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </table>	2	0	1	1	X		A	B	C	D	E	F			
2	0	1	1	X													
A	B	C	D	E	F												
Hinweis	Die angegebenen Leistungswerte wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Diese dienen nur der einfacheren Vergleichbarkeit am Markt befindlicher Handschuhmodelle. Ob diese Werte für den vorgesehenen Einsatzbereich ausreichend sind, muss in der Praxis erprobt werden.																
Einschränkungen	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Die zertifizierte Leistungsstufe bezieht sich gemäß den Prüfvorschriften der EN 388 nur auf die Handinnenfläche (Ausnahme: der Schutz gegen Stoß bezieht sich nur auf die Position des Aufprallschutzes). Eventuell darüber hinaus gehende Eigenschaften sind im unter dem Punkt „Eigenschaften“ vermerkt. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.																

Pflegehinweis	Siehe Etikett im Handschuh oder Hangtag.
Lagerung	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.
Entsorgung	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.

Kontakt	W+R Industry GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-76 info@kinetixx.de www.KinetiXx.de
---------	--