


Erläuterungen rund um die Tür



Grundaufbau einer Tür nach DIN:

Höhe 1985 mm oder 2110 mm
Stärke ca. 40 mm
Breite 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
 Türen mit Lichtausschnitt ab 735 mm



Maße für einflügelige Türen

Planen Sie möglichst mit Normalmaßen.
 Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

HINWEIS:

Beim Mindestmaß in der Breite muss die
 Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.

Maueröffnung min.- max.	Türblattaußenmaß nach DIN 68706-1
Breite	
62,5 cm – 66,5 cm	61,0 cm
75,0 cm – 79,0 cm	73,5 cm
87,5 cm – 91,5 cm	86,0 cm
100,0 cm – 104,0 cm	98,5 cm
Höhe	
200,0 cm – 202,5 cm	198,5 cm
212,5 cm – 215,0 cm	211,0 cm

Verstellbare Zargen

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer
 vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von
 den genannten Wandstärken (siehe Tabelle)
 besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich
 bis zu 2,0 cm.

Normzarge Wandstärke in cm	Verstellbereich + 1,7 cm / von - bis
9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
26,5 cm	26,5 cm - 28,2 cm
33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

ZARGEN FÜR
 Design Türen
 Edle Türen
 Stilvolle Türen
 Glatte Türen

Zarge profiliert Wandstärke in cm	Verstellbereich + 2,0 cm / von - bis
8,0 cm	8,0 cm - 10,0 cm
10,0 cm	10,0 cm - 12,0 cm
12,0 cm	12,0 cm - 14,0 cm
14,0 cm	14,0 cm - 16,0 cm
16,0 cm	16,0 cm - 18,0 cm
18,0 cm	18,0 cm - 20,0 cm
20,5 cm	20,5 cm - 22,5 cm
24,0 cm	24,0 cm - 26,0 cm
27,0 cm	27,0 cm - 29,0 cm
29,0 cm	29,0 cm - 31,0 cm
33,0 cm	33,0 cm - 35,0 cm

Zarge glatt Wandstärke in cm	Verstellbereich -0,7/+1,5 cm / von - bis
8,0 cm	7,3 cm - 9,5 cm
10,0 cm	9,3 cm - 11,5 cm
12,5 cm	11,8 cm - 14,0 cm
14,5 cm	13,8 cm - 16,0 cm
16,5 cm	15,8 cm - 18,0 cm
18,5 cm	17,8 cm - 20,0 cm
20,5 cm	19,8 cm - 22,0 cm
24,0 cm	23,3 cm - 25,5 cm
27,0 cm	26,3 cm - 28,5 cm
29,0 cm	28,3 cm - 30,5 cm
33,0 cm	32,3 cm - 34,5 cm

ZARGEN FÜR
 Massive Türen