



BADMEUBELEN & SANITAIR

ACHTUNG: vor Gebrauch imprägnieren

Unterhalt- Schutz –Reinigung Waschtisch/Waschbecken in Blaustein

BEDINGUNGEN: Das Waschbecken muss kalt und trocken sein, damit das zu verwendende Produkt optimal funktioniert. Die Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte und können variieren. Etiketten vorher gut lesen, Arbeitsbereiche gut lüften! Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt immer an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

REINIGUNG: Bevor Sie den Schutz verwenden, muss zuerst das Waschbecken gereinigt werden. Dazu können Sie den **HMK R155 säurefreier Bodenreiniger** verwenden. 1:10 mit Wasser mischen, 10 Minuten einweichen, schrubben und mit klarem Wasser gut nachspülen.

SCHÜTZEN: Vor dem Aufbringen des Schutzes muss das Waschbecken vollständig trocken sein. Das Waschbecken muss kalt, trocken und fleckenfrei sein. Es ist wichtig, dass Sie die Etiketten vorher sorgfältig lesen und die Arbeitsbereiche gut lüften. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt immer an einem diskreten Ort im Voraus testen.

Farbverbessernde ebene Oberfläche:

Für Waschbecken können Sie das **Hartsteinöl HMK P333** verwenden, mit einem fusselfreien Tuch dünn bürsten und anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

WARTUNG: Für die Wartung der Waschbecken können Sie das **HMK P301** verwenden, dünn sprühen und mit einem leicht angefeuchteten Tuch über das Waschbecken streichen.

Periodische Reinigung bedeutet, die Oberfläche zu schrubben und mit Wasser abzuspolen, um gleichmäßig verteilte Verschmutzungen zu entfernen und die Oberfläche zu erfrischen. Dies ist ausgezeichnet mit **HMK R155 säurefreier Bodenreiniger**, 1:10 mit Wasser mischen, 10 Minuten einweichen, schrubben und gut mit klarem Wasser abspülen. Anschließend die Oberfläche erneut mit dem **Hartsteinöl HMK P333** behandeln.

Der Hersteller / Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Herstellers / Lieferanten besteht darin, das als ungeeignet befundene Produkt zu ersetzen. Zunächst muss festgestellt werden, ob das zu verwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Diese Feststellung erfolgt auf eigene Gefahr.



Dieser Rat wurde in Zusammenarbeit mit Moeller Stone Care erstellt