

ECOFLOW DELTA – technische Daten

DELTA	
Gewicht	14 kg
Abmessungen	40 x 21 x 27 cm
Betriebs-temperatur	Laden: 0° - 45°C Abgabe: -20° - 45°C
Kapazität	1260 Wh
Batterientyp	Lithium-Ion
Speicherleben	1 Jahr (bei voller Ladung)
Lebensdauer	800 Ladezyklen (bis mindestens 80% der Kapazität)
Testzertifikate	CE, FCC, RoHS, UL Standard, RCM
Eingang	
AC	X-Stream 1200 W ma- ximal, 220-240 V (50 Hz/60Hz)
Solar	400 W 10-65 V DV 10 A max
KfZ-Adapter	12 V/24 V DC 10 A max
Ausgang	
AC	AC (4x) 1800 W (max. 3300 W) gesamt, 230 V (50 Hz)
USB	USB (2x) 12 W/port, 5 V DC, 2,4 A
USB fast charge	USB fast charge (2x) 28 W/port, 5 V DC, 9V DC, 12 V DC, 2,4 A max.
USB-C	USB-C (2x) 100 W/port, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A max.
Überspann- schutz	108,8 W, 13,6 V DC, 8 A max.
DC 5521	