


# ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

DE AT Beton, Naturstein und Feinsteinzeug




Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max.Reichweite) flächendeckend aufbringen.




Mit Schrubber (und ggf. feinem Quarzsand) einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.



Mit Wasser gründlich abspülen. Mit FLAIRSTONE 2001 - Neutralisator für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug nachbehandeln.




Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max.Reichweite) flächendeckend aufbringen.



Mit Schrubber (und ggf. feinem Quarzsand) einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.



Mit Wasser gründlich abspülen.



Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit FLAIRSTONE 3001-/ 3002- Imprägnierung schützen.



Gereinigte Fläche trocknen lassen und **FLAIRSTONE Imprägnierung 3001 für Beton und Naturstein** oder **3002 für Feinsteinzeug** mit Baumwollstrip auftragen. Überschuss mit sauberem Lappen entfernen und mindestens 1 Stunde trocknen lassen.

## SCHRITT 1: GRUNDREINIGUNG

### FLAIRSTONE 1001 - GRUNDREINIGER -

Art-Nr. 5893768

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie z. B. Rost, Algen, Öl und organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.) einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.

**Anwendungsfertig 1 l bis zu 30 m<sup>2</sup>**

- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



## SCHRITT 2: NEUTRALISATOR

### FLAIRSTONE 2001 - NEUTRALISATOR -

Art-Nr. 5893767

für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.

**Anwendungsfertig 1 l bis zu 30 m<sup>2</sup>**

- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



## SCHRITT 3: SCHUTZ

### FLAIRSTONE 3001 - IMPRÄGNIERUNG -

Art-Nr. 5893769

für Beton und Naturstein im Außenbereich

### FLAIRSTONE 3002 - IMPRÄGNIERUNG -

Art-Nr. 5893800

für Feinsteinzeug im Außenbereich

Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.

**Anwendungsfertig 1 l bis zu 30 m<sup>2</sup>**

- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



#### ALLGEMEINER HINWEIS

Reinigungsmittel vor großflächiger Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

Bitte beachten: bei Platten, die ab Werk bereits imprägniert oder beschichtet sind, kann diese Imprägnierung bzw. Beschichtung durch die Anwendung der Reinigungsmittel abgetragen werden.