

## 4100



## Schnellputzprofil 6 mm, verzinktes Stahlblech

Schnellputzprofile bzw. Unterputzschiene bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl und werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet z.B. Fliesenarbeiten. Zusätzliche Stabilität erhalten die Profile durch seitliche Sicken, sie sind für unterschiedliche Putzstärken erhältlich.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

| Allgemeine Produktinfos:  |  |
|---------------------------|--|
| Beschreibung:             | Schnellputzprofil                      |
| Putzstärke in mm:         | 6                                      |
| Maße:                     | 21 / 6 mm                              |
| Material:                 | Verzinktes Stahlblech                  |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 200 CM                          |
| Länge in cm:              | 200                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 100 Meter   |
| GTIN (Bund):              | 4022842001645                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842006954                          |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 250 CM                          |
| Länge in cm:              | 250                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter   |
| GTIN (Bund):              | 4022842001652                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842006961                          |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 260 CM                          |
| Länge in cm:              | 260                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter   |
| GTIN (Bund):              | 4022842001669                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842006978                          |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 275 CM                          |
| Länge in cm:              | 275                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 137,5 Meter |
| GTIN (Bund):              | 4022842056997                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842018995                          |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 280 CM                          |
| Länge in cm:              | 280                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 140 Meter   |
| GTIN (Bund):              | 4022842058267                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842020233                          |
| Produktspezifische Infos: |  |
| Artikelnummer:            | 4100 - 300 CM                          |
| Länge in cm:              | 300                                    |
| VPE:                      | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter   |
| GTIN (Bund):              | 4022842001676                          |
| GTIN (Stange):            | 4022842006985                          |
| Leistungserklärung:       | 4100 P31                               |
| Brandverhalten:           | Klasse A1                              |
| Zolltarifnummer:          | 7314 50 00                             |
| Norm:                     | EN 13658-1:2005                        |



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!