

SILICONGLÄTTMITTEL



Zum Glätten von Silicon- und PU-Dichtstoffugen.

Produktleistung

- | Wässrige Lösung oberflächenaktiver Substanzen zum Nachglätten von Silicon- und Polyurethan-Dichtstoffen.
- | Gebrauchsfertig.
- | Verändert die Oberflächenspannung der Dichtstoffe für das problemlose Glätten – Dichtstoffe haften nicht am Glättwerkzeug.
- | Reagiert neutral und kann für alle Silicon-Vernetzungssysteme (sauer oder neutral) verwendet werden.
- | Auch geeignet bei der elastischen Natursteinverfugung.

Verarbeitung

Zur Erzielung sauberer Anschlüsse Fugenränder mit Klebefilm abkleben.

SILICONGLÄTTMITTEL in ein Gefäß gießen. WIE GUMMI FUGENGLÄTTER zum Benetzen eintauchen und Dichtstoff glätten. Überschüssigen Dichtstoff z. B. in ein Papiertuch abstreifen und FUGENGLÄTTER erneut mit SILICONGLÄTTMITTEL benetzen. Klebefilm sofort nach dem Glätten des Dichtstoffes abziehen und ggf. Ränder nachglätten.

Reste von SILICONGLÄTTMITTEL insbesondere von Natursteinoberflächen sofort entfernen bzw. Glättmittellachen auf den Dichtstoffen vermeiden, um die Bildung von Wasserflecken/Verfärbungen zu verhindern.

Produktdaten

Inhaltsstoffe	Wasser, Tenside.
Packungsgröße	250 ml Kunststoffflasche.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- | Immer frisches SILICONGLÄTTMITTEL verwenden. Kontaminierung des Flascheninhaltes mit Dichtstoffbestandteilen vermeiden.
- | Nicht geeignet zum Glätten von Acrylat-Dichtstoffen.
- | Bei sehr empfindlichen Natursteinen können durch Glättmittel Flecken/Verfärbungen entstehen, die nicht zu entfernen sind. Aufgrund der Vielzahl von Natursteinen und Oberflächen wird daher ein Vorversuch an nicht einsehbarer Stelle empfohlen.
- | Auf Gläsern ablaufendes SILICONGLÄTTMITTEL sofort entfernen.

Bitte beachten (Fortsetzung)

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

Nicht auf der Haut antrocknen lassen, mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung:

Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2012

LUGATO
Fürs Leben gemacht