

DNP Acryl-Tiefengrund

Grundiermittel für innen und außen,
geruchsarm



Produktinformation

Anwendung	Verfestigende Tiefgrundierung, für innen und außen. Gut geeignet für Produktionsstätten von Genuss- und Lebensmittel, schlecht belüfteten und explosionsgefährdeten Räumen, da keine Lösungsmitteldämpfe entstehen. Einsetzbar als Hydrosol. Zum Grundieren und Festigen saugender Flächen sowie zur Egalisierung unterschiedlicher Saugfähigkeit.
Eigenschaften	Sehr hohe Penetration. Sehr gute untergrundverfestigende Wirkung. Haftvermittelnd, wasserdampfdurchlässig, gut eindringend, fast geruchslos, schnelltrocknend, alkalibeständig.
Farbton	Weiß-milchig, trocknet farblos auf.
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³ .
Inhaltsstoffe	Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. Die Lagerstabilität im gut verschlossenen Gebinde beträgt ca. 12 Monate.
Verpackungsgrößen	5 l und 10 l.

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, Teil C; DIN 18 363, Abschnitte 3.1.1 bis 3.1.9.
Verarbeitung	Eine gute verfestigende Wirkung wird durch sattes Einarbeiten mit Pinsel und Bürste erreicht. Stark saugende Untergründe sind bis zur völligen Sättigung im nass-in-nass-Verfahren unverdünnt zu grundieren. Es dürfen allerdings keine Glanzstellen resultieren.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch	Ca.10 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Trockenzeit	Bei trockener, warmer Luft nach 6 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung von Hornbach DNP Acryl-Tiefengrund .

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Stand 09/2017

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488