

Leistungserklärung

Nr.: 85822431-CPR

Version: 02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Akkit 404 Dispersionskleber

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:

8582243, 8593788, Chargennummer: s. Aufdruck der Verpackung

3. Verwendungszweck:

Dispersionsklebstoff für erhöhte Anforderungen, verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für den Innenbereich, D2 TE.

4. Name und Kontaktanschrift:

Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

nicht relevant

6. System:

System 3 für die Typprüfung
System 4 für das Brandverhalten

7. Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle, Technische Universität Wien, mit der Kennnummer 1320, mit der Kennnummer 1320, hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht: 22317/1/5

8. Notifizierte Stelle:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 12004:2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftscherfestigkeit bei erhöhter Temperatur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mind. 30 Min.	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 4.5 (EN 12004)	

10. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt
Bornheim, 31.07.2013