

## Technisches Merkblatt



### HORNBACH Rollputz fein

- ✓ Dekorputz für sandfeine, edle Wandstrukturen innen
- ✓ hoch ergiebig
- ✓ atmungsaktiv & lösemittelfrei

#### Eigenschaften

Hornbach Rollputz fein ist ein weißer Putz auf Dispersionsbasis mit sandfeiner Körnung für die dekorative, edle Gestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich.

- perfekte Haftung ohne Grundierung
- sehr leicht zu verarbeiten: einfach aufrollen wie Farbe
- ergibt sandfeine, dekorative Strukturen
- perfekte Haftung, stoß- und schlagfest
- schnelle Trocknung
- geruchsneutral

#### Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.

Geeignet für alle Innenputze, Beton, Zement, Gips, Gipskartonplatten und fest haftende, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis. Nicht auf Tapeten auftragen.

#### Farbton

Weiß.

Abtönbar am Hornbach Farbmischcenter, auch mit Glitzereffekt Glamour, oder mit Hornbach Vollton- und Abtönfarben.

#### Glanzgrad

Matt

#### Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

#### GIS-Code

M-DF01

#### Lichtbeständigkeit

Sehr gut

#### Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

#### Verdünnungsmittel

Wasser

#### Ergiebigkeit

1 kg reicht für ca. 1,75 m<sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

## Technisches Merkblatt



### Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 12 Std. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

### Werkzeuge

Kurzflorrolle, Streichbürste.

### Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe (Wasser, Nikotin o.ä.) sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreibende Oberflächen restlos abwaschen. Tapeten und Kleister restlos entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische, alte, sandende oder sehr stark saugende Untergründe mit Hornbach Sicherheits-Tiefgrund oder Acryl-Tiefengrund vorbehandeln. Bei extrem kontrastreichen Untergründen wird ein Voranstrich mit Hornbach Putz-Grundierfarbe empfohlen, möglichst im gleichen Farbton wie der Rollputz.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Rollputz fein unverdünnt mit der Kurzflorrolle auftragen. Auf hellen, ebenmäßigen Flächen genügt meist ein Anstrich. Auf farbigen, ungleichmäßig oder stark saugenden Untergründen (frischer Putz, Kalkstein etc.) empfehlen sich zwei Anstriche.

Nach Trocknung des 1. Anstriches den Schlussanstrich auftragen und gleichmäßig in eine Richtung abrollen. Der noch feuchte Schlussanstrich kann mit der Streichbürste nach Belieben fein strukturiert werden. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Pause bearbeiten.

### Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um evtl. Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 67 04/93 88-0.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.