

Produktname	VARIO KM Duplex Klimamembran		
Produktbeschreibung	Sehr robuste Klimamembran auf Polyamidbasis mit variablem sd-Wert, mit Spezialvlies verstärkt. Die aufgedruckte Strichmarkierung erleichtert das passgenaue Zuschneiden.		
Anwendungsbereich	VARIO KM Duplex ist ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern und Wänden. Sie reduziert die Feuchtebelastung in Leichtbaukonstruktionen im Winter und verbessert die Trocknung im Sommer. Bestätigung durch MA39 vorhanden.		
Lieferdaten	Kurzzeichen	Rollenabmessung Länge x Breite [cm]	Menge pro Verpackungseinheit
	VARIO KM Duplex	4000 x 150	60 m ²
Zubehör Klebebänder	VARIO KM Duplex	2000 x 150	30 m ²
	VARIO KB 1	4000 x 6	40 lfm
	VARIO SilverFast	2500 x 6	25 lfm
	VARIO MultiTape	2500 x 6	25 lfm
Zubehör Dichtstoff	VARIO DoubleFit	310 ml / Stk.	12 Stk.
EG-Konformitätszertifikat			
Chemisches Verhalten	aromadicht, keine künstlichen Weichmacher, keine chemischen Flammschutzmittel		
Äquivalente Luftschichtdicke	0,3 bis 5	m	
Nagel-Ausreißfestigkeit	> 90	N	
Höchstzugkraft	> 110	N/mm ²	
Dicke der Folie	0,2	mm	
Temperaturbeständigkeit	+ 80	°C	
Wärmeleitfähigkeit λ	0,2	W/mK	
Brandverhalten gemäß Ö-Normen 13984	E		

VARIO KM Duplex SYSTEMPAKET

VARIO KM Duplex gibt es auch im praktischen Systempaket und ist ausreichend für ca. 50 m² Dach- und Wandfläche.

Das System besteht aus 60 m² Klimamembran VARIO KM Duplex, einer Rolle Klebeband VARIO KB 1 und 3 Kartuschen Dichtstoff VARIO DoubleFit

