

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Holzpaste

Artikelnummer: 80110, 80120, 80130, 80140, 80150, 80160, 80170, 80180, 80190, 80200, 80210, 80220, 80230, 80240 und 81111, 81121, 81131, 81141, 81151, 81161, 81241, 81171, 81181, 81211, 81201, 81191, 81251, 81221

Barend Palm Holzpaste Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse. Zum Auskitteten von Fugen, Rissen, Löchern, oder anderen Schäden im Holz. Die Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar. Ausgebesserte Stellen können geschliffen, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden.

Geeignet für alle rohen oder behandelten Holzuntergründe.

Das Produkt hat ausgezeichnete Flächenhaftung, mit besten Schleifeigenschaften und minimale Schrumpfung.

Verarbeitung

Die auszubessernden Stellen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Schlecht haftende Anstriche gründlich entfernen. Untergrund leicht anschleifen. Die Vertiefungen mit Wasser leicht anfeuchten. Barend Palm Holzpaste in die Schadstelle eindrücken und ansatzlos ausziehen. Mit angefeuchtetem Spachtel glätten. Überstehende Holzpaste zur Holzfläche feucht abnehmen.

Achtung: Größere Vertiefungen in mehreren dünnen Schichten ausbessern, um Risse und Schwund zu vermeiden.

Gut austrocknen lassen! Reparierte Bereiche ebenschleifen und je nach Einsatzbereich mit Barend Palm Produkten behandeln. Bitte beachten: Durch das Lackieren wird der Pasten-Auftrag dunkler.

Trocknung Trocken nach 4 . 6 Stunden; abhängig von der aufgetragenen Schichtstärke; lackierbar nach 24 Stunden

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.

Sicherheitshinweise:

Barend Palm Holzpaste ist weder Gegenstand der Gefahrgut- noch der Gefahrstoffverordnung.

Hinweise zur Entsorgung:

Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Farbtöne:

Weiß, schwarz, nussbaum, mahagoni, mahagoni dunkel, kirschbaum, kiefer, holz natur, fichte, eiche, eiche mittel, eiche dunkel, buche, nussbaum dunkel.

Gebindegrößen

Tuben à 50 gr

Dosen à 150 gr

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

