

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Holzlack

Artikelnummer: 88310, 88311, 88300, 88301

Barend Palm Holzlack ist ein wasserverdünnbarer, gut lichtechter, verarbeitungsfertiger Grund- und Decklack auf Acrylbasis mit optimalem Verlauf. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, füllkräftig und sehr gut schleifbar mit brillantem, schönem und pflegeleichtem Oberflächenfinish.

In den Glanzgraden: matt, seidenmatt

Anwendungsbereich:

Zur Lackierung aller gebräuchlichen Holzoberflächen im Innenbereich. Dieser **sAllrounder** ist bestens geeignet für Wohnmöbel, Kindermöbel und den gesamten Innenausbau. Die Oberflächen entsprechen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (der früheren DIN 53160 speichel- und schweißecht) und weisen eine gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel auf.

Verarbeitung:

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/120/150. Je feiner der Schliff, desto geringer können Holzfasern durch das Wasser quellen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein. Nicht unter +15°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren; dünn und gleichmäßig auftragen. Den Lack mit einem weichen Flachpinsel oder einer mittelflorigen Mohair bzw. Flockwalze dünn auftragen. Nach Trocknung zwischenschleifen (Körnung 240), entstauben und den 2. Anstrich vornehmen.

Trocknung:

Bei 20° C und normaler Luftfeuchtigkeit schleifbar und überstreichbar nach ca. 2 . 3 Stunden.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung: Produkt frostfrei und nicht unter +5° C bzw. über +30° C lagern.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Empfehlung zur Entsorgung.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. den Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüsselnummer 080112. ChemVOCFarbV Grenzwert Kat.i /Wb 140g/l. Dieses Produkt enthält max. 60 g/l.

Gebindegrößen:

0,375 l und 0,75 l Dosen

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

