

350 Reparaturspachtelmasse

- innen -



ideal für kleinere Reparaturen

Werkstoff

Anwendung	MODULAN Reparaturspachtelmasse -innen- eignet sich für kleine Ausbesserungsarbeiten wie z.B. das Füllen von Dübel- und Bohrlöchern, das Ausbessern feiner Risse. Fugen und ausgebrochene Stellen im Putz und Mauerwerk lassen sich schnell und einfach reparieren.
Eigenschaften	MODULAN Reparaturspachtelmasse -innen- ist ein Fertigspachtel und kann direkt verarbeitet werden. Hohe Füllkraft und hervorragende Standfestigkeit, reißt und schrumpft nicht. Nach Trocknung mit allen Dispersionsfarben ohne Grundierung überstreichbar.
Lieferform	Fertigspachtel
Farbton	Weiß
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Calciumcarbonate, Wasser und Additive
Produkt-Code	CP 1
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	330 g, 500g, 1 kg.

Verarbeitung

Untergrund	<p>Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.</p> <p>Staub, loses Material, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, Porenbeton usw. grundieren. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff.</p>
-------------------	---

Verarbeitung	MODULAN Reparaturspachtelmasse -innen- ist gebrauchsfertig und kann direkt verarbeitet werden. Material kann im feuchten Zustand strukturiert und dem Untergrund angepasst werden. Nach Trocknung kann die Masse geschliffen, gebohrt, geschabt, überstrichen oder überklebt werden. Eine Vorgrundierung der verspachtelten Flächen ist nicht nötig. Maximale Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 10mm. Ggf. nach Trocknung weiteren Spachtelgang auftragen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
Verbrauch	Ca. 1,2 kg pro m ² /mm Schichtstärke.
Trockenzeit	Ca. 12 Stunden pro mm Auftragsstärke bei + 20°C und 65% relative Luftfeuchte.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

Stand 10.2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488