

100 Universalspachtel

- innen und außen -



**Universalspachtel für schnelltrocknende Spachtelarbeiten,
auf Holz, Putz, Beton und Eisen**

Werkstoff

Anwendung	Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen. Für Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). <u>Hinweis:</u> Im Außenbereich sollte MODULAN Universalspachtel unverzüglich nach Trocknung überstrichen werden. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen.
Eigenschaften	MODULAN Universalspachtel ist ein schnell trocknender Reparaturspachtel, gut füllend, rostinhibierend, schadstoffarm. Hohe Ergiebigkeit. MODULAN Universalspachtel lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar. Rostfreies Werkzeug benutzen.
Lieferform	Fertigspachtel
Farbton	Weiß.
Inhaltsstoffe	Acryl-Dispersion, Kreide, Titandioxid, Wasser, Hilfsmittel.
Produkt-Code	M-PG 01
Lagerung	Trocken, kühl aber frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	360 g und 1,3 kg.

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Staub, loses Materialen, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, Porenbeton usw. grundieren. Keine Haftung auf Glas und glattem Kunststoff. <u>Rohes Holz</u> im Innenbereich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit MODULAN Universalspachtel grundieren. Hartfaserplatten müssen in jedem Fall grundiert werden.
-------------------	---

	<p>Eisen mit HORN BACH Rostschutz-Grundierung streichen. <u>Stärker saugende, mineralische Untergründe</u> mit HORN BACH Tiefgrund grundieren. <u>Intakte Altanstriche</u> gut anschleifen, schadhafte Altanstriche entfernen.</p>
Verarbeitung/ Anstrichaufbau	Schichtdicke je Arbeitsgang bis 1 mm. Nach ca. 1-2 Stunden ist MODULAN Universalspachtel schleiftrocken und sowohl mit HORN BACH Acryl-, HORN BACH Kunstharzlacken oder mit HORN BACH Dispersionsfarben überstreichbar.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
Verbrauch	Ca. 1,9 kg je m ² /mm Schichtstärke.
Trockenzeit	Ca. 2 Stunden pro mm Auftragsstärke bei + 20°C und 65% relative Luftfeuchte.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080410.

Stand 10.2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488