



Holzöl

Grundbehandlung und regelmäßige Pflege für alle unbehandelten oder bereits geölte Hart-, Weichhölzer im Innen- und Außenbereich

- vermindert Rissbildung und schützt das Holz vor Austrocknung
- wasserabweisend, blättert nicht ab
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- matt, pigmentiert

Eigenschaften

Für die Grundbehandlung und regelmäßige Pflege von unbehandeltem, kesseldruckimprägniertem oder bereits geöltem Holz im Innen- und Außenbereich. Auf Grund seiner hochwertigen und natürlichen Zusammensetzung ist Holzöl sehr gut geeignet für alle Hart- und Weichhölzer, auch für Edelhölzer wie Teak und Bangkirai. Ideal für Holzmöbel, Zäune, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Carports etc. Holzöl vermindert das Reißen des Holzes und bietet einen hohen UV-Schutz. Schafft widerstandsfähige Oberflächen, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Holzöl betont die natürliche Struktur des Holzes.

- speichel- und schweißecht nach DIN EN 71/Teil 3,
- sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstriches

Farbton

natur

Inhaltsstoffe

Hochwertige pflanzliche Ölkomponenten, Wasser, Additive, Wachse, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon). Info für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 (0)6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 20 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g / l (Kategorie A/f ab 2010).

Glanzgrad

entfällt

Kennzeichnung

entfällt

GIS-Code

Ö10

Gebinde

750 ml, 2,5 l

Lichtbeständigkeit

sehr gut



Wetterbeständigkeit

sehr gut

Verdünnungsmittel

gebrauchsfertig, nur unverdünnt verwenden

Ergiebigkeit

1 l reicht für ca. 12 - 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Holzart.

Trockenzeit

Staubtrocken nach 24 Std. Durchgetrocknet nach ca. 24 - 48 Std., je nach Witterung und Temperatur. Während der ersten 36 Stunden darf das Holz nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

Werkzeuge

Pinsel, Roller oder Baumwolltuch.

Bitte achten Sie darauf: Ölgetränkte Tücher ausgebreitet trocknen lassen (sonst Selbstentzündungsgefahr!)

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut aufschütteln oder umrühren.

Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen.

Die Holzoberfläche muss trocken, fettfrei und sauber sein. Evtl. altes Holz, raue und gehobelte Flächen mit 120er Schleifpapier anschleifen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes Holzöl dünn und gleichmäßig auftragen, bis das Holz kein Öl mehr aufnehmen kann. Überschüssiges Öl nach ca. 15 Min. mit Baumwolltuch entfernen. Gut durchtrocknen lassen. Wir empfehlen, die Holzoberfläche einmal jährlich zu ölen. Häufiges Ölen kann notwendig werden, wenn das Holz stark der Witterung ausgesetzt ist.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +10 °C und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sollten die Sicherheitsratschläge eingehalten werden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Rauchen und offenes Feuer vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke oder Sonderabfall abgeben. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.