


# NOMA<sup>®</sup>PLAN 7mm



NOMA<sup>®</sup>PLAN ist eine Innendämmplatte aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum in Plattenform

## Produkteigenschaften

- Spart Heizkosten ein
- Überdeckt Unebenheiten
- Verbessert das Wohnklima
- Erhöht die Wandoberflächentemperatur
- Führt zu schnellerem Aufheizen der Räume
- Untergrund für Tapeten, Fliesen, Dispersionsfarben und Dispersionsputze



[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

NMC sa. behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)



# NOMA<sup>®</sup>PLAN 7mm

- **Material:** XPS
- **Wärmeleitfähigkeit:**
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** 0,16 MPa nach ISO 844
- **Wärmedurchlasswiderstand:** 0,20 m<sup>2</sup>K/W
- **Brandklasse:** Euroklasse E nach ISO 11925-2

## Verlegehinweis:

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- DECOFIT-Kleber (P oder F)/Decoflair mit einem 2,5mm Zahnpachtel auf die Wandfläche vollflächig auftragen.
- Die Dämmplatte NOMA<sup>®</sup>PLAN andrücken und mit einer Gummiwalze gleichmäßig anrollen. Stoß an Stoß anbringen, falls nötig NOMA<sup>®</sup>FIX Fugenband verwenden.
- Wir empfehlen eine Acrylgrundierung aufzutragen, um für eine bessere Haftung der Tapete zu sorgen. 48 bis 72 Std. trocknen lassen.

## Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE
7 mm	0,80	1,25	7	12m <sup>2</sup> /Karton