

Produktinformationen

Artikelnummer	K5730
EAN-Nummer	5997739783180
Besonderheiten	

Maßangaben

Höhe (mm)	955
Breite (mm)	530
Tiefe (mm)	367
Schenkellänge bei Ecköfen (mm)	-
Gewicht (Kg)	89
Feuerraum Höhe (mm)	445/268
Feuerraum Breite (mm)	350
Feuerraum Tiefe (mm)	230
Scheiben Höhe (mm)	445
Scheiben Breite (mm)	325
Strahlungsbereich der Sichtscheibe (cm)	90
Abstand zu brennbaren Materialien seitlich (cm)	20
Abstand zu brennbaren Materialien hinten (cm)	20

Ausstattung

Korpusmaterial	Stahlblech
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidungsmaterial	Stahlblech
Verkleidungsfarbe	schwarz
Wärmespeichermodul	-

Rohranschlüsse

Rauchrohrdurchmesser (mm)	150
Rohranschluss	oben
Höhe von Unterkante bis Mitte Stützen hinten (mm)	-
Höhe von Unterkante bis Mitte Stützen seitlich (mm)	-
Höhe von Unterkante bis Stützen oben (mm)	929
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Stützen oben (mm)	151
Rohrdurchmesser für Außenluftanschluss (in mm)	-
Höhe von Unterkante bis Mitte Außenluftanschluss (mm)	-

Technische Funktion

Zeitbrand / Dauerbrand	Zeitbrand
Für Dauerbetrieb geeignet	ja

Technische Daten

Nennwärmeleistung Zeitbrand (kW)	6
Nennwärmeleistung Dauerbrand (kW)	-
Wirkungsgrad Zeitbrand (%)	76,9
Wirkungsgrad Dauerbrand (%)	-
Raumheizvermögen Zeitbrand (m ³)	108
Raumheizvermögen Dauerbrand (m ³)	-
Mittlerer Abgasmassenstrom Zeitbrand (g/s)	5,5
Mittlerer Abgasmassenstrom Dauerbrand (g/s)	-
Mittlere Abgastemperatur Stützen Zeitbrand (C°)	350
Mittlere Abgastemperatur Stützen Dauerbrand (C°)	-
Notwendiger Förderdruck bei NWL Zeitbrand (mbar)	0,13
Notwendiger Förderdruck bei NWL Dauerbrand (mbar)	-
CO-Emission Zeitbrand (g/m ³)	1,238
CO-Emission Dauerbrand (g/m ³)	-
Staubgehalt Zeitbrand (mg/m ³)	< 0,020
Staubgehalt Dauerbrand (mg/m ³)	-

Normen

2. Stufe BImSchV	ja
------------------	----

